

CERA PER STUCCO

FIȘA TEHNICĂ TL/an/02 CERA PER STUCCO

A. Calități tehnice

Cera per Stucco by Oikos este o ceara decorativa sub forma de pasta, creata pentru a exalta stralucirea stucului. Datorita aplicarii simple si rapide este posibila obtinerea unui efect de marmura excelent respectand, bineinteles, fisa tehnica a finisajului stucco pe care "Cera per Stucco" este aplicata. Aditivii din produs facilita aplicarea si o face sa straluceasca mai usor. Cera per Stucco protejeaza suprafetele pe care este aplicata facandu-le mai rezistente. Nu are miros puternic, nu este inflamabil, fiind nedaunatoare omului si mediului inconjurator.

B. Utilizarea

Stralucirea si protectia peretilor interiori si a mobilierului acoperite cu stuc decorativ.

C. Pregătirea suprafeței

Așteptati cel puțin 6-8h după aplicarea ultimului strat de stucco și în orice caz până când este complet uscat.

D. Modalitatea de aplicare – Cera per Stucco

Aplicati un singur strat de Cera per Stucco utilizand o gletiera din otel inoxidabil. Pentru a imbunatati stralucirea, lustruiti suprafata, dupa 24h, cu o carpa moale.

E. Caracteristici tehnice de aplicare:

Diluare: gata de utilizare;

Randament: 80-100m²/l;

Instrumente: gletiera din otel inoxidabil by Oikos;

Baza: decorativa pe baza de stucco;

Temperatura de aplicare: +5°C ÷ +36°C (cu o umiditate relativa de max. 80%);

Timpul de uscare pana la atingere: 1h (temperatura = 20°C cu o umiditate relativa de 75%);

Timpul de uscare totala: 20 ÷ 24 zile (temperatura = 20°C cu o umiditate relativa de 75%)

Curatire instrumente: apa;

F. Caracteristici tehnice ale produsului:

Compoziție: bazat pe ceruri speciale și apă;

Greutate: 0.97 kg/l +/- 3%;

Vascozitate: pasta;

Temperatura de stocare: +5C ÷ +36°C. A se feri de îngheț.

Reacție la foc: negativă dacă se aplică pe o suprafață non inflamabilă. Material pe bază de apă cu o grosime de 0,600mm;

Limite de eliminare a Compușilor Organici Volatili (VOC), conform normelor 2004/42/CE. Clasificare: A/l; VOC: 70g/l (max);

Limită fază I (de la 1.1.2007): 300g/l, Limită fază II (de la 1.1.2010): 200g/l

Culori: transparent;

Ambalaje: LT. 1

***Nota:** Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoștințelor tehnice și științifice pe care le deține, că informațiile conținute de fișa de date tehnice sunt corecte. Cu toate acestea, Oikos nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificați cu atenție ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală.