

GRANADA

FIȘĂ TEHNICĂ TL/an/02 GRANDA

A. Calitățile tehnice

Granada La Pintura Anticada by Oikos este o pictură decorativă ce unește culori, contraste, striații ce se materializează în mii de nuanțe. Mii de picături mici de vopsea care se rup la trecerea spatulei și care, datorită unui efect de magnetism particular, se transformă într-un amestec de culori cu efect antic. Datorită formulării și pigmentilor speciali folosiți, putem admira numeroasele feluri de culori capabile să transmită noi senzații pereților. Culorile GRANADA contrapun anticele decorațiuni din vilele luxoase și palatele nobiliare exigențelor locuințelor din secolul 21. Granada La Pintura Anticada este lavabilă, impermeabilă, rezistentă la zgâriere, ajută la prevenirea formării de mucegai, se aplică ușor, permite lucrul fără a lăsa prelungiri sau imperfecțiuni. Produsul nu conține substanțe toxice. Nu conține solvenți toxici, aromați sau clorați. Este prietenul omului și al mediului.

B. Domeniu de aplicare: suprafețe interne

Pregătirea suporturilor

Noile suporturi trebuie uscate bine și păstrate. Îndepărtați depunerile de praf, smog sau altele de pe suporturi vechi sau care au mai fost zugrăvite, prin măturare sau spălare. Îndepărtați eventualele părți care se desprind, deci aplicați, dacă este necesar, produsul de fixare NEOFIX by OIKOS. Așteptați 4-6 ore pentru uscare. Aplicați una sau două mâini de FONDO MURALES by OIKOS pentru fond. Așteptați 6-8 ore pentru uscare.

C. Modalitate de aplicare - Granada la Pintura Anticada

Aplicați în cruce Granada La Pintura Anticada cu pensonul-Spania by Oikos, dați imediat cu pensonul fără Granada pentru a omogeniza distribuirea produsului. După 5-10 minute, dați din nou pe suprafață, exercitând o ușoară presiune cu o spatulă inox by OIKOS, strivind produsul fără a-l îndepărta

D. Domenii optime de aplicare

- Interioare
- Palate antice
- Saloane de prestigiu
- Ambiente de reprezentanță
- Vile antice
- Locuințe civile
- Restaurante și pub
- Hoteluri
- Magazine și boutique-uri
- Muzeu, biblioteci
- Galerii de artă

E. Caracteristicile tehnice de aplicare:

Diluare: 5-10% apă potabilă

Randament: 6-8 m²/l în funcție de absorbția suportului *Instrumente de folosit:* penson-Spania și spatulă inox by Oikos *Fixare:* Neofix by Oikos

Fonduri: Fond Murales by Oikos

Temperatura de aplicare: +5°C - +36°C (cu umiditate relativă de până la 80%)

Timp de uscare la atingere: 3-4 ore (temperatura = 20°C cu umiditate relativă la 75%) *Timp de uscare totală:* 2-3 zile (temperatura = 20°C cu umiditate relativă la 75%) *Curățare instrumente:*

apă

Indicații: agitați manual sau în mixer giroscop timp de maxim 1 min, la viteză mică.

F. Caracteristici tehnice ale produsului

Compoziție: rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți organici și anorganici speciali. *Greutate specifică:* 1kg/l±3%

pH: 6-7

Viscozitate: 6000-9000 CPS Brookfield (RVT 20 rotații/min la 25°C)

Temperatura de stocare: +2°C - +36°C. A se feri de îngheț

Reacția la foc: negativă dacă produsul este aplicat pe fonduri neinflamabile; material la apă cu grosime mai mic de 0,600mm uscat.

Rezistența la spălare: lavabil conform normei UNI 10560: 1956

Culori: culorile din caiet cu sistemul de culori DCS Decor Color System by Oikos.

Confecționare: litri 1 – 5 L.

***Nota:** Societatea Oikos S.r.l. garantează, conform cunoștințelor tehnice și științifice pe care le deține, că informațiile conținute de fișa de date tehnice sunt corecte. Cu toate acestea, Oikos nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute prin utilizarea produsului, dat fiind faptul că Oikos nu poate verifica sau controla metoda de aplicare folosită. De aceea, vă recomandăm să verificați cu atenție ca fiecare produs ales să fie adecvat pentru fiecare utilizare individuală.